


پکیج الکترو مغناطیسی صبا

MODEL : 414



وزن		8.5 کیلو گرم	
ابعاد		 (200*600*400) میلی متر	
جنس بدنه		ABS تجدید پذیر (دوستاندار طبیعت) IP65	
اتصالات		سایز لوله	2 اینچ
		جنس لوله	پلی کا گلیپایگان
حداکثر فشار قابل تحمل		3 بار فشار	
نوع اتصالات ورودی و خروجی		مادگی یک سر دنده	
محل قرار گیری		بالای جعبه ، سمت چپ ورودی آب و سمت راست خروجی آب (قابل تغییر در زمان سفارش)	
بخش مغناطیسی		طول میدان تاثیر گذارنده	630 میلی متر
		شدت میدان	2.4 تسلا در سانتی متر مربع
		جنس آهنرباهای مصرفی	Ndfcb (نئومیدیم) با روکش نیکل و گرید N42 (وارداتی)
بخش الکترومغناطیسی		طول میدان تاثیر گذارنده	545 میلی متر
		فرکانس	40KHZ تا 4HZ (قابل تغییر توسط کاربر)
		منبع تغذیه (برق ورودی)	220V- تک فاز - 1.5 آمپر
		محدوده فرکانسی	50~60HZ
تبدیل برق مصرفی		به صورت ترکیبی ترانس و مدارات SMPS ، فیوز محافظت ولتاژ ورودی ، کلید خاموش روشن دستگاه سیستم کنترل قابل برنامه ریزی میکروکنترلی	
نمایشگرها		نمایشگر LED وجود برق ورودی	
		نمایشگر LED سلامت مدار تغذیه POWER	
		نمایشگر LED عملکرد صحیح مدار نوسان ساز Descaling	
		نمایشگر LED فرکانس خروجی	
		نمایشگر LCD دما ، EC ، PH ، ولتاژ و جریان (به صورت سفارشی)	
آب ورودی		2 اینچ با فشار 3 بار با حداکثر EC 8000	
آب خروجی		پس از عبور آب از پکیج الکترومغناطیسی صبا پارامترهای زیر به شکل معنا داری تغییر خواهد کرد .	
		سختی موقت	بسته به EC آب ورودی تا نزدیک صفر کاهش می یابد .
		کشش سطحی	به مقدار زیادی کاهش می یابد
		حلالیت	به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد
		شاخه لانه لایه	(نمایشگر میزان احتمالی رسوب دهی آب است) به مقدار زیادی کاهش می یابد